

9052/A-C SPECIALGUARD BOOT

FIRE FIGHTERS

• Auch geeignet für Rettungs- und Suchkräfte



LEDER
ATMUNGSAKTIVITÄT
+400%

STRAHLUNGSWÄRME
ISOLIERUNG
+40%

SCHLEIFTRIFFRKEIT
+40%

SCHLEIFKLEBEFESTIGKEIT
+30%

ENERGIEAUFNAHME
IM ABSATZ
+80%

DURCHTRITTS-
WIDERSTAND
+50%

- Feuerwehrstiefel PSA hoher Sichtbarkeit
- leicht und komfortabel
- gute Stabilität beim Laufen und Gehen
- ausgezeichnete Griffbarkeit auf unebenem Gelände und Treppen (Haltbarkeit der Sohle überbietet um 40% die Anforderungen der Europäischen Norm EN ISO 20345 5.8.3)
- Überkappe
- Reißverschluss mit kompletter Schnellöffnung, einfach zu säubern
- gepolsterte Gehfalte für besseren Komfort
- hintere Lederanziehschlaufen für leichteren Einstieg
- Hochwertige Materialien für eine längere Lebensdauer des Stiefels
- hervorragender Tragekomfort den ganzen Tag über (die Atmungsaktivität überbietet um 400% die Anforderungen der Europäischen Norm EN ISO 20345 5.4.6)
- hohe Wasserfestigkeit
- die Verklebungsfestigkeit der Sohle überbietet um 30% die Anforderungen der Europäischen Norm EN ISO 20345 5.3.1.2
- Die Wärmeisolierung liegt 10% über den Vorgaben der Europäischen Norm EN15090 6.3.1. (Sandbad), und 40% über den Vorgaben der Europäischen Norm EN15090 6.3.2 (Strahlungswärme)
- die Energieaufnahme im Fersenbereich überbietet um 80% die Anforderungen der Europäischen Norm EN ISO 20345 6.2.4
- öl- und kohlenwasserstoffbeständige Sohle, auch wärme- und flammbeständig
- der Durchtrittswiderstand des Bodens überbietet um 50% die Anforderungen der Europäischen Norm EN ISO 20345 6.2.1



Produktname: SPECIALGUARD BOOT	Schnürbänder Meta-Aramidfaser (Nomex®), mit rundem Schnitt, Farbe Schwarz, feuerfest, mit wasserabweisender Behandlung.
Artikelnummer: 9052/A-C	Schnürbandstopper die an den beiden Schnürsenkel vorhandenen Kunststoffkappen haben jeweils eine Haltefeder, um das Schnürband in der gewünschten Länge zu fixieren
Schaft vollnarbiges Rindleder, wasserabweisend, Farbe Schwarz, Stärke 2,0 - 2,2 mm	Brandsohle aus durchtrittsicherem Spezialgewebe "Zero mm" Perforation mit 1100N nach die Norm EN12568:2010, Gesamtstärke ca. 8,0 mm, leichter und flexibler als Stahlsohlen sowie bessere Energieaufnahme, größere Schutzfläche, besseres Isoliervermögen und Feuchtigkeitsaufnahme, geringeres Gewicht.
Polsterkragen vollnarbiges Leder, wasserabweisend, Farbe Schwarz, Stärke 1,0-1,1 mm	Laufsohle Laufsohle aus Nitrilgummi, antistatisch, SRC rutschfest auf beide Oberfläche Keramik und Stahl, Kontaktwärmefest 300°C, öl- und benzinbeständig, mit hoher Abnutzungsfestigkeit und Energieaufnahme im Fersenbereich, selbstreinigendes Profil, durch die Einarbeitung einer Luftpolsterkonstruktion wird die Energieaufnahme sowie die Wärme- und Kälteisolierung erheblich verbessert
Reflexeinsatz Reflex Scotchlite 3M, Farbe Grau	Einlage Fußbetteneinlage, bestehend aus einer Filzschicht (80% PES-20% VISKOSE) zur Schweißabsorption und Oberschicht aus scheuerfestes TNT 100% PA, der im hinteren Bereich vorhandene EVA-Schaumeinsatz garantiert eine komfortable Fußbettung dank anatomischer Formgebung im Fußgewölbe und erhöht die Energieaufnahme im Fersenbereich
Futter hoch atmungsaktives Cambrelle® Gewebe (100%PA)	Gewicht pro Paar ca. 2330 g (Größe 42)
Zehenschutzkappe aus Aluminium, gewichtsarm (-40% als Stahl), asymmetrisch, selbsttragend mit 200 Joule Druck- und Stoßfestigkeit, nach die Norm EN12568:2010 getestet und zertifiziert, die Oberkante der Vorderkappe wird vor der Montage mit weichem Kunststoff zum Schutz des Fußes beim Biegen ausgepolstert.	Rückseitige Höhe ca. 30 cm (inkl. Sohle) (Größe 42)
Hinterkappe Thermokappe, Vlies aus Synthetikfasern, 1,8 mm Stärke, mit heißklebenden Kunstharzen imprägniert, thermogeformt zur Anpassung an die anatomische Fersenform und zwischen Futter und Schaft im hinteren Schuhbereich eingearbeitet, um Haltbarkeit und Komfort zu verbessern	CE-Zertifizierung EN 15090:2012 F2A HI ₃ CI SRC PSA KATEGORIE III
Überkappe Spezialkautschuk, Stärke 1,8 mm abnutzungs-, wärmebeständig und stoßfest, mit hitzebeständigem Klebstoff montiert	Größensortiment 36 - 49 (50-51 auf Anfrage)
Reißverschluss exklusives Schnellreinigungssystem mit komplett trennbarem Reißverschluss, aus dem gleichen Leder des Schaftes gefertigt, mit Metallschieber und im Vorderbereich durch Leder geschützten Kunststoffzähnen	
Ringösen brüniertes Messing, rostschutzbehandelt, mit 5 mm Innendurchmesser	
Garn Flammhemmende Kevlar®-Faser, Farbe Schwarz.	