



F20

Akkulüfter mit Drehzahlregelung EyeWall Airflow Technology

Beschreibung

- Hochleistungslüfter mit Elektromotor und Drehzahlregelung
- Sowohl tragbar, als auch fahrbar durch zusätzliche Räder
- Kompatibel mit Akkus von Bosch, Makita und Milwaukee
- Netzstromversorgung 230V
- Luftleistung nach ISO 24660: 18 040 m³/h – Boost Modus: 19 090 m³/h
- Luftleistung im Freien: 32 470 m³/h
- F20 Serie: leicht und intuitiv einsetzbar, Rahmen aus Aluminium, ergonomischer Handgriff, Winkelverstellung bis 180° (12 Positionen)
- Lufttemperatur Anzeige
- Schutzprofile auf dem Rahmen zum Ziehen über Kanten bzw. Stufen

Technisches Datenblatt

Vorteile

- **5 Jahre Garantie (Akkus 1 Jahr)**
- **EyeWall Airflow Technology:** der zylinderförmige Luftstrom erlaubt einen variablen Abstand von 2 bis 6 Metern vor der Öffnung.
- **Leicht:** nur 25 kg ohne Akkus
- **Robuste Konstruktion - Hochwertige Verarbeitung**
- **45 Minuten Einsatzzeit bei Betrieb mit Akkus. Batteriestandsanzeige und Warnung vor niedrigem Batteriestand**
- **Luftleistung nach ISO 24660 zertifiziert**
- **Klappbarer Steuerpult mit Bildschirm**
- **Funkfernsteuerung (Optional)**
- **Intensive LED zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs**
- **Umfassendes Zubehörangebot: Akkus, Ladegeräte, Drucklutte, Tragegurt, Wassernebelvorsatz, ...**
- **Leicht wechselbare Batterieaufnahmen (z.B. bei Batteriefabrikatswechsel)**

Merkmale

Modell	F20
Artikel.Nr. 201102Bo Artikel.Nr. 201102Ma Artikel.Nr. 201102Mi	Kompatibel mit Bosch ProCORE 18V Kompatibel mit Makita XGT 40V Kompatibel mit Milwaukee M18 Forge 12Ah
Luftleistung nach ISO 24660	18 040 m ³ /h @ 100% 19 090 m ³ /h @ Boost Modus
Luftleistung im Freien	32 470 (m ³ /h)
Autonomie (Min):	45
Autonomie in Boost Modus (Min):	30
Gewicht ohne Akkus (kg)	25
Abmessungen B x H x T (mm)	665 x 700 x 320
Motor	Brushless 775 W
Geräuschpegel	83 dBA @ 1 m
Schutzklasse	IP65
Netzkabel	0,5 Meter